



NIMETECH ST

Tehokas muovi- ja pakkausvanteiden käsittely

Nimetechin ST-koneet on kehitetty leikkaamaan vanteet nopeasti ja turvallisesti lyhyiksi paloiksi heti purkamisen jälkeen. Leikatut palat putoavat koneen alla olevaan keräysastiaan, mikä tehostaa työnkulkua ja parantaa työturvallisuutta.



FIKSUMPI VALINTA

Lyhyemmät vanteet vähentävät riskejä ja tehostavat työnkulkua

Kun muovi- ja pakkausvanteet irrotetaan kuormalavoilta ja kuormista, ne on käsiteltävä nopeasti. Työpaikalle jätetyt vanteet vievät arvokasta tilaa, häiritsevät työntekoa ja lisäävät työtaturmien riskiä.

Valmiiksi leikattu jäte on myös helpompi lajitella tai myydä edelleen kierrätykseen – etu, joka sekä alentaa kustannuksia että edistää yrityksen kestävä kehityksen työtä.

NIMETECH ST LIGHT

Pienin malli, vain muoville

- Moottori: 550 W, 3-vaiheinen
- Kapasiteetti: muovivanteet (PET/PE/PP), enintään 25 × 2 mm
- Syöttönopeus: 16,9 m/min
- Syöttöaukon koko: 8 × 30 mm
- Silpun pituus: n. 16 mm
- Koko (P × L × K): 520 × 322 × 365 mm
- Paino: n. 46 kg



NIMETECH ST-15-SP

Jopa 19 mm:n pakkausvanteille ja muovivanteille

- Moottori: 1,5 kW, 3-vaiheinen
- Kapasiteetti: pakkausvanteet, enintään 19 mm (leveys) × 1,0 mm (paksuus), muovivanteet ja teräslanka
- Syöttönopeus: 27,5 m/min
- Syöttöaukon koko: 10 × 40 mm
- Silpun pituus: n. 61,5 mm
- Koko (P × L × K): 730 × 450 × 530 mm
- Paino: n. 210 kg



NIMETECH ST-22-HD

Paksummille pakkausvanteille ja suuremmille kuormille

- Moottori: 2,2 kW, 3-vaiheinen
- Kapasiteetti: pakkausvanteet, enintään 32 mm (leveys) × 1,2 mm (paksuus), muovivanteet ja teräslanka, enintään Ø 5 mm
- Syöttönopeus: 27,5 m/min
- Syöttöaukon koko: 10 × 40 mm
- Silpun pituus: n. 61,5 mm
- Koko (P × L × K): 730 × 450 × 530 mm
- Paino: n. 245 kg



NIMETECH ST-40

Kovempaan käyttöön ja maksimikapasiteettiin

- Moottori: 4,0 kW + 0,12 kW, 3-vaiheinen
- Syöttönopeus: säädettävä, enintään 28 m/min
- Syöttöaukon koko: 20* × 87 mm
- Silpun pituus: säädettävä
- Leikkuuenergia: 1 500 J
- Koko (P × L × K): 1 350 × 650 × 600 mm
- Säiliön mitat (P × L × K): 1 175 × 780 × 800* mm
- Paino: n. 600 kg (665 kg jalustan kanssa)



*Mukautettu vastaamaan ISO 13857 -turvallisuusvaatimuksia.
Tietoa materiaalinkäsittelystä saat jälleenmyyjältä.

OTA YHTEYTTÄ

Oletko kiinnostunut koneistamme?

Lisätietoja Nimetechin ST-koneista, toimitusehdoista ja tarjouksen saat jälleenmyyjältämme.

Oy Telpak Ab
Sinimäentie 10C
02630 Espoo

Puh. +358 10 843 8000
andre.silander@telpak.fi
www.telpak.fi

